

# Сервис Корзины

## addToBasket

Метод размещает список заказов в корзине. Список представляет собой массив объектов.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

login (\*) - логин оптовика

password (\*) - пароль оптовика

posList (\*) - массив объектов с позициями заказа

posList

make\_logo (\*) - полное название бренда (make\_name из сервиса поиска)

detail\_num (\*) - номер детали

subs\_detail\_num - номер замены

descr - клиентское описание детали

supplier (\*) - строка-идентификатор поставщика (supplier\_code из сервиса поиска)

quant (\*) - количество

delivery\_type - метод доставки (AFL, CONT, CRG), можно указывать AFL.

reference - клиентский референс

price\_compare - клиентская цена в валюте клиента на сайте

delivery\_days\_ad - максимальное количество дней доставки для ограничения при поиске поставщиков

(\*) - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов FromBasket, которые предоставляют информацию о добавленных в корзину позициях:

global\_id - внутренний айди позиции корзины в системе

reference - клиентский референс

comment - описание ошибки при добавление

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
```

```
$client = new SoapClient("http://froza.ru/webservice/basket.php?WSDL", array('trace'=>1,  
"connection_timeout" => 5));
```

```
$items_list=array();
```

```
//item1
```

```
$item=array(  
"remarks" => "  
"make_logo" => 'TY',  
"detail_num" => '6011752010',  
"subs_detail_num" => "  
"descr" => iconv("WINDOWS-1251","UTF-8",'тест1'),  
"supplier" => 'SHJ_28',
```

```

        "quant" => '1',
        "delivery_type" => 'AFL',
        "reference" => '00120480250=ANEN',
        "price_compare" => '123.45',
        "delivery_days_ad" => "
    );
    $items_list[]=(object)$item;

//item2
$item=array(
    "remarks" => "",
    "make_logo" => 'TY',
    "detail_num" => '6728114040',
    "subs_detail_num" => "",
    "descr" => iconv("WINDOWS-1251","UTF-8",'тест2'),
    "supplier" => 'SHJ_2',
    "quant" => '2',
    "delivery_type" => 'AFL',
    "reference" => '00120461070=ADOC',
    "price_compare" => "",
    "delivery_days_ad" => ""
);
$items_list[]=(object)$item;

//item3
$item=array(
    "remarks" => "",
    "make_logo" => 'TY',
    "detail_num" => '6729314030',
    "subs_detail_num" => "",
    "descr" => iconv("WINDOWS-1251","UTF-8",'тест3'),
    "supplier" => 'SHJ',
    "quant" => '2',
    "delivery_type" => 'AFL',
    "reference" => '00120461080=ADOC',
    "price_compare" => "",
    "delivery_days_ad" => ""
);
$items_list[]=(object)$item;

$params=array();
$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';
$params['posList']=$items_list;

$result = $client->addToBasket($params);
$result_string=$result->addToBasketResult->FromBasket;
?>

```

## getClientBasketList

Метод возвращает список позиций в корзине для оптовика в виде массива объектов ClientBasketList.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

login (\*) - логин оптовика

password (\*) - пароль оптовика

search - поисковая строка

type\_search - тип поиска (0 - по всем полям, 1 - по номеру, 2 - по названию, 3 - по референс, 4 - по заказчику. По умолчанию = 0)

status - статус в корзине (0 - все, 1 - замороженные, 2 - в корзине, 3 - в заказе, 5 - ошибочные. По умолчанию = 0)

sort - значение сортировки (number\_order - номер заказа, date\_add - дата добавления, date\_status - дата статуса, detail\_num - номер детали, subclient - подклиент, client - клиент, reference - референс, quant - количество, change\_price - изменение цены, price - цена оптовика, summ\_price - цена потребителя, supplier - поставщик. По умолчанию = date\_add)

sort\_desc - тип сортировки (asc - по возрастанию, desc - по убыванию. По умолчанию = desc)

(\*) - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов ClientBasketList:

global\_id - внутренний айди позиции корзины в системе

date\_add - дата добавления в корзину (в формате dd.mm.YYYY)

make\_logo - короткое название бренда

make\_name - полное название бренда

detail\_num - номер детали

number\_order - номер заказа

reference - пользовательский референс

days\_ad - средний срок доставки

days\_guar - гарантированный срок доставки

supplier - лого поставщик

direction - направление доставки поставщика

shipment - тип доставки (AFL, CRG, CONT и т.д.)

remarks - ремарки клиента (ONLY, BRAND, SET и т.д.)

descr - название детали

quantity - количество

basket\_status\_id - айди статуса в корзине

basket\_status\_name - название статуса в корзине

price\_client\_primary - цена оптовика при добавление в корзину

price\_client\_final - текущая цена оптовика в корзине

price\_subclient\_primary - цена потребителя при добавление в корзину

price\_subclient\_final - текущая цена потребителя в корзине

price\_summ\_client\_final - сумма цены оптовика

price\_summ\_subclient\_final - сумма цены потребителя

owner\_name - имя заказчика

date\_status - дата статуса в корзине (в формате dd.mm.YYYY)

weight - вес детали

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
$client = new SoapClient("http://froza.ru/webservice/basket.php?WSDL", array('trace'=>1,
"connection_timeout" => 5));

$params=array();
$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';
$params['search']="";
$params['type_search']="";
$params['status']="";
$params['sort']="";
$params['sort_desc']="";

$result = $client->getClientBasketList($params);
$result_string=$result->getClientBasketListResult->ClientBasketList;
?>
```

## getSubclientBasketList

Метод возвращает список позиций в корзине для потребителя в виде массива объектов SubclientBasketList.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

login (\*) - логин потребителя

password (\*) - пароль потребителя

search - поисковая строка

type\_search - тип поиска (0 - по всем полям, 1 - по номеру, 2 - по названию, 3 - по референс, 4 - по заказчику. По умолчанию = 0)

status - статус в корзине (0 - все, 1 - замороженные, 2 - в корзине, 3 - в заказе, 5 - ошибочные. По умолчанию = 0)

sort - значение сортировки (number\_order - номер заказа, date\_add - дата добавления, date\_status - дата статуса, detail\_num - номер детали, subclient - подклиент, client - клиент, reference - референс, quant - количество, change\_price - изменение цены, price - цена оптовика, summ\_price - цена потребителя, supplier - поставщик. По умолчанию = date\_add)

sort\_desc - тип сортировки (asc - по возрастанию, desc - по убыванию. По умолчанию = desc)

(\*) - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов ClientBasketList:

global\_id - внутренний айди позиции корзины в системе

date\_add - дата добавления в корзину (в формате dd.mm.YYYY)

make\_logo - короткое название бренда

make\_name - полное название бренда

detail\_num - номер детали

reference - пользовательский референс

days\_ad - средний срок доставки  
days\_guar - гарантированный срок доставки  
supplier - лого поставщик  
direction - направление доставки поставщика  
shipment - тип доставки (AFL, CRG, CONT и т.д.)  
remarks - ремарки клиента (ONLY, BRAND, SET и т.д.)  
descr - название детали  
quantity - количество  
basket\_status\_id - айди статуса в корзине  
basket\_status\_name - название статуса в корзине  
price\_subclient\_primary - цена потребителя при добавление в корзину  
price\_subclient\_fnal - текущая цена потребителя в корзине  
price\_summ\_subclient\_fnal - сумма цены потребителя  
owner\_name - имя заказчика  
date\_status - дата статуса в корзине (в формате dd.mm.YYYY)  
weight - вес детали

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
$client = new SoapClient("http://froza.ru/webservice/basket.php?WSDL", array('trace'=>1,
"connection_timeout" => 5));
$params=array();
$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';
$params['search']="";
$params['type_search']="";
$params['status']="";
$params['sort']="";
$params['sort_desc']="";

$result = $client->getSubclientBasketList($params);
$result_string=$result->getSubclientBasketListResult->SubclientBasketList
?>
```

## **changeStatusByGlobalID**

Метод отправляет позицию из корзины в заказ.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

- login (\*) - логин оптовика
- password (\*)- пароль оптовика
- global\_id (\*) - id позиции, полученный из метода addToBasket

Метод возвращает объект StatusByGlobalID со свойством «ok», которое показывает, прошла ли операция успешно.

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
$params=array();
```

```
$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';  
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';  
$params['global_id']='ID, полученный из корзины';  
  
$result = $client->changeStatusByGlobalID($params);  
var_dump($result->changeStatusByGlobalIDResult->StatusByGlobalID);
```