Сервис поиска детали

getFindByDetail

Метод предназначен для осуществления поиска деталей по базе UTEC.

Адрес:

https://www.froza.ru/webservice/search.php

Метод имеет следующие параметры:

```
login (*) - логин клиента

password (*)- пароль клиента

make_logo - лого изготовителя

detail num (*) - номер запрашиваемой детали
```

find_subs - запрос с заменами или без (0 - без замен, 1 - с заменами. по умолчанию - 0)

sort - сортировка результатов ответа (sortByPrice - сортировка по цене, sortByTime - сортировка по сроку. по умолчанию - sortByPrice)

currency - курс валют (RUB, USD, DHS, UAH. по умолчанию - соответствует валюте клиента)

* - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов FindByDetail, которые предоставляют информацию о детали:

```
make_logo - короткое название марки;
make_name - полное название марки;
detail_num - номер детали без разделителей;
detail_num_space - номер детали с разделителями;
description - английское описание;
description_rus - русское описание;
weight - вес детали;
price - цена клиента в валюте запроса;
```

```
quantity - количество в наличие (некоторые поставщики не дают данных по
наличию);
  quantity lot — минимальная партия
  supplier - поставщик;
 direction - направление поставки поставщика;
  supplier code - строка-идентификатор поставщика;
  delivery type - тип доставки (например, AFL, CRG, CONT и т.д.);
  delivery time - средний срок доставки;
  delivery time guar - гарантированный срок доставки;
  type subs - тип запчасти (0 или 99 - неоригинал, 1 или 100 - оригинал);
  country - страна производитель;
  stats success - статистика успешного исполнения в % (если пусто -
статистика по поставщику еще не сформировалась).
make logo group by — поле группировки (по нему можно различить замены,
относящиеся к разным оригиналам в случае, если make logo не передается).
Имеется в методе getFindByDetail2 и xml-версии, для некоторых деталей
не отдается (в этом случае нужно запросить замены, явно указав make logo)
Пример кода для подключения (РНР):
<?
set time limit(0);
$client = new SoapClient("https://www.froza.ru/webservice/search.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection timeout" => 5));
$params=array();
$params["login"]='ВАШ ЛОГИН';
$params["password"]='ВАШ ПАРОЛЬ';
$params["make logo"]=";
$params["detail num"]='mr455003';
$params["find subs"]='1';
$params["sort"]=";
$params["currency"]=";
$result = $client->getFindByDetail($params);
$result array=$result->getFindByDetailResult->FindByDetail;
?>
```

getTestConnect

74330&brand=TOYOTA

Метод предназначен для тестирования данного сервиса на предмет связи. Принимает на вход строку и ее же возвращает.

Не переходите к другим методам сервиса, пока не получите результат с использованием данного метода.

```
Адрес:
https://www.froza.ru/webservice/search.php
Пример кода для подключения (РНР):
<?
set time limit(0);
$client = new SoapClient("https://www.froza.ru/webservice/search.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));
$params=array();
$params["s"]='Hello world!';
$result = $client->getTestConnect($params);
$result string=$result->getTestConnectResult;
?>
Поиск (xml)xml)xml)xml)xml)
метод producer_list
https://www.froza.ru/search_xml3.php?
get=producer list&user=BAШ ЛОГИН&password=BAШ ПАРОЛЬ&code=12371-
74330
  brand производитель
  code код детали
  name наименование детали
  itemtype тип детали (original оригинал, analog аналог, replace замена)
метод price list
https://www.froza.ru/search xml3.php?
get=price list&user=BAШ ЛОГИН&password=BAШ ПАРОЛЬ&code=12371-
```

https://www.froza.ru/search_xml3.php? get=price_list&user=BAШ_ЛОГИН&password=BAШ_ПАРОЛЬ&code=12371-74330&brand[]=TOYOTA&brand[]=KIA

https://www.froza.ru/search_xml3.php? get=price_list&user=BAШ_ЛОГИН&password=BAШ_ПАРОЛЬ&code=12371-74330&brand[]=TOYOTA&brand[]=KIA&find_subs=1

https://www.froza.ru/search_xml3.php? get=price list&user=BAШ ЛОГИН&password=BAШ ПАРОЛЬ&code=12371-74330

Результат выдачи аналогичен методу getFindByDetail, но в формате XML. Кодировка ответа - UTF8