

Сервис поиска детали (версия 2)

отличается от предыдущей версии параметром `make_name` на входе, `po_refunds` и `central_warehouse` на выходе. А так же отсутствием устаревшего параметра `currency` на входе, `weight` и `supplier` на выходе.

getFindByDetail

Метод предназначен для осуществления поиска деталей.

Адрес:

<https://www.froza.ru/webservice/search2.php>

Метод имеет следующие параметры:

`login (*)` - логин клиента

`password (*)` - пароль клиента

`make_logo` - лого изготовителя

`make_name` — название изготовителя

`detail_num (*)` - номер запрашиваемой детали

`find_subs` - запрос с заменами или без (0 - без замен, 1 - с заменами. По умолчанию - 0)

`sort` - сортировка результатов ответа (`sortByPrice` - сортировка по цене, `sortByTime` - сортировка по сроку. по умолчанию — `sortByPrice`)

* - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов `FindByDetail`, которые предоставляют информацию о детали:

`make_logo` - короткое название марки;

`make_name` - полное название марки;

`detail_num` - номер детали без разделителей;

`detail_num_sрасе` - номер детали с разделителями;

`description` - английское описание;

`description_rus` - русское описание;

`price` — цена детали;

`quantity` - количество в наличии

`quantity_lot` — минимальная партия

`direction` - направление поставки поставщика;

`supplier_code` - строка-идентификатор поставщика;

`delivery_time` - средний срок доставки;

`delivery_time_guar` - гарантированный срок доставки;

`type_subs` - тип запчасти (0 или 99 - неоригинал, 1 или 100 - оригинал);

`country` - страна производитель;

`stats_success` - статистика успешного исполнения в % (если пусто - статистика по поставщику еще не сформировалась).

`make_logo_group_by` — поле группировки (по нему можно различить замены, относящиеся к разным оригиналам в случае, если `make_logo` не передается). Для некоторых деталей не отдается (в этом случае нужно запросить замены, явно указав `make_logo`)

`po_refunds` — признак того, что деталь нельзя вернуть (1 — если нельзя)

`central_warehouse` — признак центрального склада

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
$client = new SoapClient("https://www.froza.ru/webservice/search2.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));
$params=array();
$params["login"]='ВАШ_ЛОГИН';
$params["password"]='ВАШ_ПАРОЛЬ';
$params["make_name"]="";
$params["detail_num"]='mr455003';
$params["find_subs"]='1';
$params["sort"]="";
$result = $client->getFindByDetail($params);
$result_array=$result->getFindByDetailResult->FindByDetail;
?>
```

getTestConnect

Метод предназначен для тестирования данного сервиса на предмет связи.
Принимает на вход строку и ее же возвращает.
Не переходите к другим методам сервиса, пока не получите результат с использованием данного метода.

Адрес:

<https://www.froza.ru/webservice/search2.php>

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
$client = new SoapClient("https://www.froza.ru/webservice/search2.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));
$params=array();
$params["s"]='Hello world!';
$result = $client->getTestConnect($params);
$result_string=$result->getTestConnectResult;
?>
```

Поиск xml (версия 4)

метод producer_list

https://www.froza.ru/search_xml4.php?get=producer_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=12371-74330

brand - производитель

code - код детали

name - наименование детали

itemtype - тип детали (original оригинал, analog аналог, replace замена)

метод price_list

https://www.froza.ru/search_xml4.php?get=price_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=12371-74330&brand=ТОЙОТА

[https://www.froza.ru/search_xml4.php?
get=price_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=12371-74330](https://www.froza.ru/search_xml4.php?get=price_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=12371-74330)

Результат выдачи аналогичен методу `getFindByDetail`, но в формате XML.

Кодировка ответа - UTF8